

## EPV0112402

# Polietileno Doble Cara Liner Azul

### CARACTERÍSTICAS

- Cinta de espuma de polietileno con adhesivo acrílico de alta durabilidad, sensitivo a la presión.
- Se ajusta a superficies disparejas o irregulares.
- Vida útil de doce meses.

### RECOMENDACIONES DE USO

- Adecuado para unir tiras de molduras de vehículos y adornos de decoración de interiores
- Excelente desempeño para uso en publicidad, para montar letreros de punto de venta, despachadores, exhibidores, etc.
- Se debe aplicar en áreas limpias libres de polvo, grasa, etc.
- Temperatura 0° y + 35°C, la superficie debe de estar limpia y libre de polvo y grasa. Evite tocar las cintas.

### COMPONENTES

- Cinta de espuma PE blanca (67 kg / m<sup>3</sup>).
- **Liner:** Doble película de PE azul.



FIXAM-Q, S.A. DE C.V., Av. Tlaxcanez No. 147 Colonia El Santuario, Iztapalapa  
Ciudad de México C.P. 09820

Telefono: 55 5443 7998 email: [ventas\\_fixamq@hotmail.com](mailto:ventas_fixamq@hotmail.com)

[www.fixamq-mexico.com](http://www.fixamq-mexico.com)

# EPV0112402

## Polietileno Doble Cara Liner Azul

### DIMENSIONES

ESPESOR	LONGITUD
1 mm	66 m

### CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especificaciones Técnicas	Valores
Espesor	1 mm
Tack Inicial	12 # A la cero
Densidad	67 Kg / m <sup>3</sup> Adhesivo a la cero
Adhesivo a la cero	67KgF / 25mm
Adhesión de pelado 180°	10N / 25mm
Poder de sujeción	Máximo después de 8hrs
Temperatura	- 25°C + 120°C

FIXAM-Q, S.A. DE C.V., Av. Tlaxcanez No. 147 Colonia El Santuario, Iztapalapa  
Ciudad de México C.P. 09820

Telefono: 55 5443 7998 email: [ventas\\_fixamq@hotmail.com](mailto:ventas_fixamq@hotmail.com)

[www.fixamq-mexico.com](http://www.fixamq-mexico.com)