

# FIX27

## Adhesivo Transfer

### CARACTERÍSTICAS

- No tiene soporte y se caracterizan por su excelente conformabilidad y fácil laminación sobre todo tipo de materiales.

### RECOMENDACIONES DE USO

- Metal, aluminio
- Vidrio, cerámica
- Caucho
- Las superficies pintadas
- Textiles, de algodón
- UPVC, PVC blando
- Polietileno, Polipropileno
- ABS, acrilato de
- Poliestireno
- Policarbonato

### COMPONENTES

- Adhesivo cara visible de acrilico y papel siliconado.



# FIX27

## Adhesivo Transfer

### DIMENSIONES

	GROSOR	ANCHO	LONGITUD
Cinta		12 mm	50 m



### CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

	NATURALEZA	ESPESOR
Adhesión cara visible	Acrilico	-
Protector	Papel Siliconado	0.06
Espesor Total		0.04

PELADO A 90° (N/25MM AFERA 500001/FTM2VEN 1939/PDTC101)	ACERO	ABS	POLIPROPILENO
DESPUES DE 24 HORAS	25	24	4
TACK (N/25MM FTM9 –LOOP TACK–PSTC 16)	ACERO	ABS	POLIPROPILENO
DESPUES DE 1 MINUTO	14	-	4
CIXALLAMIENTO (AFERAV5012 /FTM8/NFEN 1943/ PSTC 107 1LKG SUR 25X25MM)	ACERO	ABS	POLIPROPILENO
A 22°C	➤ 100 H	-	-
A 50°C	20 H	-	-

FIXAM-Q, S.A. DE C.V., Av. Tlaxcanez No. No. 147 Colonia El Santuario, Iztapalapa  
Ciudad de México C.P. 09820

Telefono: 55 5443 7998 email: ventas\_fixamq@hotmail.com

WWW.