

FIX977

Adhesivo Doble Cara Poliéster

CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia a la temperatura, a los rayos UV y al envejecimiento.
- Rango de temperatura -40°C / $+120^{\circ}\text{C}$.
- Adhesivo bien adaptado a la transformación de la espuma.
- Buena resistencia al desgarre.

RECOMENDACIONES DE USO

- Funciona bien con los productos como espuma de poliuretano.
- Ideal para el mercado de la construcción y automoción.
- Útil para la aplicación de piezas finas.
- Ideal para piezas grandes.

COMPONENTES

Cinta adhesiva doble cara sobre un soporte poliéster, formulado a base de cola acrílica sin disolvente para una mejor protección del medio ambiente.



FIXAM-Q, S.A. DE C.V., Av. Tlaxcanez No. 147 Colonia El Santuario, Iztapalapa
Ciudad de México C.P. 09820

Telefono: 55 5443 7998 email: ventas_fixamq@hotmail.com

www.fixamq-mexico.com

FIX977

Adhesivo Doble Cara Poliéster

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Adhesión cara visible	Acrílico base agua	-
Protector	Papel Siliconado	82g
Gramaje Cola (g/m ²)	-	50g
Espesor del Adhesivo (mm)	-	0,10

Resistencia al Pelado a 90° (N/25mm FT1)	Acero Inox	ABS	Polipropileno
	23	22	4
Tack (N/25mm FTM9)	14	-	-
Cohesión (FTM8 1kg/25x25mm)	22° C	50° C	80° C
	70h	20h	-

FIXAM-Q, S.A. DE C.V., Av. Tlaxcanez No. 147 Colonia El Santuario, Iztapalapa
Ciudad de México C.P. 09820

Telefono: 55 5443 7998 email: ventas_fixamq@hotmail.com

www.fixamq-mexico.com