

## FPA061 Folio Protector Azul

## **CARACTERÍSTICAS**

Película autoadhesiva para protección temporal de la superficie. Protector con respaldo de polietileno y adhesivo acrílico de baja adherencia. que provee protección temporal para superficies de metal, plástico, vinil y vidrio.

### RECOMENDACIONES DE USO

Se utiliza para proteger los acabados superficiales de la suciedad, los arañazos y las marcas de herramientas durante: manejo, transporte, almacenamiento, montaje, etc.

- Para proteger materiales brillantes o semibrillantes como:
- Metal pre-pintado
- Láminas acrílicas (PMMA)
- Policarbonato (PC)
- Poliestireno (PS) -
- PVC rígido
- Acero inoxidable laminado en frío
- Aluminio anodizado o no anodizado
- Laminados decorativos
- Carrocerías (solo para uso en interiores)

#### COMPONENTES

- Película de Polietileno de baja densidad.
- Color azul transparente acrílico
- Adhesivo acrílico





# FPA061 Folio Protector Azul

## **DIMENSIONES**

ANCHO	LONGITUD		
61 cm	203 m		
1.22 m	203m		



## CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	MÉTODO	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES
Grosor Promedio	AFERA 5006	63 um	2.5 mils
Fuerza de Ruptura: - Dirección de la máquina - Dirección transversal	AFERA 5004	<ul><li>▶ 1.2 daN/cm</li><li>▶ &gt;0.8 daN/cm</li></ul>	> 8.0 lbs/in > 6.8 lbs/in
Alargamiento a la ruptura: Dirección de la maquina Dirección transversal	AFERA 5004	> >150% > > 400%	>150% >400%
Adhesión al acero inoxidable	AFERA 4001	45 cN/cm	4.1 oz/in
Fuerza de desbobinado	AFERA 4008	<20 cN7cm	> 1.8 oz/in

FIXAM-Q, S.A. DE C.V., Av. Tlaxcanez No. 147 Colonia El Santuario, Iztapalapa Ciudad de México C.P. 09820

Telefono: 55 5443 7998 email: ventas\_fixamq@hotmail.com www.fixamq-mexico.com