

SHR70P-18

Separador PVC FIX Reposicionables

CARACTERÍSTICAS

Espuma 100% de PVC con adhesivo acrílico en una cara. Diseñado para la separación y protección en el traslado y almacenamiento de láminas de vidrio plano, doble acristalamiento y vidrio de automoción, y para ayudar a la protección durante la instalación.

RECOMENDACIONES DE USO

- Para uso en el traslado y almacenamiento de laminas de vidrio.
- Utilizado tambien en la industria del aluminio, en puertas o ventanas.

COMPONENTES

- PVC 100%.
- Adhesivo acrílico.



SHR70P-18

Separador PVC FIX Reposicionables

DIMENSIONES

	GROSOR	ANCHO	LONGITUD
Pieza	3 mm	18 mm	18 mm

CARÁCTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Composición del recubrimiento	100 % PVC
Peso	2010 g/m ²
Calibre	0.160"
Ancho Min	1.40 m
Resistencia a la Tensión	Pie 65 lbf; trama 63 lbf
% Elongación	Pie 140, Trama 140
Resistencia al Rasgado	Pie 27 Lbf; Tram 26 lbf
Procesabilidad	Corte
	Laminado



PROPIEDADES DE LA RESINA	
Contenido de Sólidos	52 – 52%
PH	3.5 – 4.5.
Tamaño de la partícula Micrones	0.2 – 0.4
Carga de la partícula	Aniónica
Viscosidad	50 – 500 cps
Densidad a 22° C	1.06 Aprox
Estabilidad Mecánica	Buena

FIXAM-Q, S.A. DE C.V., Av. Tlaxcanez No. No. 147 Colonia El Santuario, Iztapalapa
Ciudad de México C.P. 09820

Telefono: 55 5443 7998 email: ventas_fixamq@hotmail.com

[www.](http://www.fixamq.com)