NPE0300121
Neopreno Espumado con Adhesivo

CARACTERÍSTICAS

- Propiedades mecánicas y resistencia a la tracción y desgarre.
- Resistencia al envejecimiento (ozono, agua y reversión).
- Resistencia al agrietamiento por flexión.
- Impermeabilidad a los gases.



RECOMENDACIONES DE USO

- Recubrimiento de cables.
- Amortiguador para apoyo de puentes.
- Juntas de dilatación.
- Perfiles, tapetes, recubrimiento de tejidos para usos industriales.

COMPONENTES

- Adhesivo: Sensitivo a la presión acrílico.
- Protector: Liner de polipropileno color azul .

FIXAM-Q, S.A. DE C.V., Av. Tlaxcanez No. No. 147 Colonia El Santuario, Iztapalapa
Ciudad de México C.P. 09820
Telefono: 55 5443 7998 email: ventas_fixamq@hotmail.com
www.fixamq-mexico.com

NPE0300121
Neopreno Espumado con Adhesivo

Características Técnicas Neopreno

Rango de Temperatura de Servicio	-40°C + 120°C
Color	Negro
Tensión de Desgarre	25 N / mm²
Elongación al Freno % (MPA)	390 - 340
Tensión de Ruptura , MPA (PSI)	15.2 - (2200)
Rango de Dureza	30 - 35 Shore A
Resiliencia	50 %
Resistencia al Ozono y a los Derivados del Petróleo	Buena, excepto en solventes aromáticos
Compatibilidad con Ácidos Diluidos Hasta un 50 %	Buena

Especificaciones Técnicas (Adhesivo)

Color del Liner	Azul
Espesor de Liner	1.0mm
Grosor/Espesor Total	1.0mm
Liner Primario	Polipropileno
Temperatura Máxima de Operación	-25°C -+ 120°C
Tipo de Adhesivo	Acrílico

FIXAM-Q, S.A. DE C.V., Av. Tlaxcanez No. No. 147 Colonia El Santuario, Iztapalapa
Ciudad de México C.P. 09820
Telefono: 55 5443 7998 email: ventas_fixamq@hotmail.com
www.fixamq-mexico.com