

FICHA TÉCNICA

Cinta Autovulcanizable FIX-Q8

CÓDIGO: AVQ

- Alta resistencia al rasgado
- Se vulcanizan formando una masa homogénea.
- Óptima resistencia a los agentes atmosféricos y elevada resistencia a la inmersión en agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor	Ancho	Largo
0.76 mm $\pm$ 0.05	18 mm $\pm$ 1.6mm	8 m $\pm$ 20 cm
Propiedades	Unidades	Especificación
Fuerza dieléctrica	Volts	8000 mínimo
Resistencia a la Temperatura	°C	90
Elongación	%	300 mínimo
Fuerza de tensión	lb/in	9.2
Presentación	----	Rollo



Composición	Tipo	Color
Cinta	Hule	Negro
Liner	Polietileno	Azul

RECOMENDACIONES DE USO

- * Cinta eléctrica auto fusión de alta calidad para uso eléctrico. Permite el sellado sin la aplicación de calor.
- * Aislamiento eléctrico de cualquier tipo, excelente resistencia a la fricción, protección contra la humedad en las articulaciones de cables eléctricos, circuitos electrónicos aislantes de alta frecuencia; para juntas en terminales de baja tensión.

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

Un año cuando se almacena entre 18°C y 22°C a 45% a 50% RH de la luz solar directa y para proteger el producto en su embalaje original.



La Lomita No. 12B interior A, Colonia Ampliación El Santuario, Iztapalapa, CDMX, C.P. 09829



ventas@fixamq-mexico.com



55 5443 7998