

FICHA TÉCNICA

Cinta adhesiva de Foil de aluminio

CÓDIGO: CAL048

Cinta adhesiva de 2 milésimas de espesor con adhesivo acrílico, alta resistencia, conformable a ductos de metal, esquinas y superficies irregulares; especial para diferentes rangos de temperatura, su excelente desempeño en climas templados y extremos incrementa su adhesión después de su aplicación, material de fijación, confiable y de alta resistencia al corte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor	Ancho	Largo
2 mils (0.05mm)	Acorde a requerimiento	Acorde a requerimiento
Propiedades	Unidades	Especificación
Elongación	%	4.0 – 4.5
Resistencia a la tensión	lb/in (N/2.5cm)	27 (122)
Resistencia a la temperatura	°F (°C)	-35 a 260 (-37 a 127)
Aplicación min. de temperatura	°F (°C)	-25 (32)
Release liner	Lb (GSM)	0.055 (90)
Presentación	----	Rollo



Composición	Tipo	Color
Aluminio	Foil	Plata
Adhesivo	Acrílico	Translucido
Liner	Papel	Blanco

APLICACIONES

- Para:
- Sellado de ductos
 - Aire acondicionado
 - Sistemas de refrigeración y otras aplicaciones industriales.
 - Se recomienda para sellado de vapor en ductos fabricados con fibra de vidrio y sistemas FSK.

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

Un año cuando se almacena entre 18°C y 22°C a 45% a 50% RH de la luz solar directa y para proteger el producto en su embalaje original.