

FICHA TÉCNICA

Cinta aluminio respaldo fibra de vidrio

CÓDIGO: CAR

Cinta de aluminio diseñada para ductos con respaldo de filamentos de fibra de vidrio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor	Ancho	Largo
0.25mm ± .05 mm	2" ± 1.6mm	45m ± 40cm
Propiedades	Unidades	Especificación
Adherencia al acero	Oz/ inch	72 máx.
Aplicación de temperatura	°F (°C)	-20 (-29) mínimo
Aplicación continua de temperatura	°F (°C)	120 (49) máximo
Aplicación de temperatura intermitente	°F (°C)	175 (79) máximo
Resistencia a la tensión	Lb/in	30 máx.
Alargamiento	%	1 máx.



Composición	Tipo	Color
Aluminio	Foil	Plata
Adhesivo	Acrílico	Translucido
Liner	Papel	Blanco

APLICACIONES

Para:

Diseñado para mantener integrada la barrera de vapor y humedad, unir láminas de plástico, sellar al vapor en superficies de fibra de vidrio con FSK y sistemas lisos, para juntas en aislamientos como elastómeros, polietileno para fijación de aislamientos, para parches en superficies pequeñas y / o roturas

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

Un año cuando se almacena entre 18°C y 22°C a 45% a 50% RH de la luz solar directa y para proteger el producto en su embalaje original.



La Lomita No. 12B interior A, Colonia Ampliación El Santuario, Iztapalapa, CDMX, C.P. 09829



ventas@fixamq-mexico.com



55 5443 7998