

FICHA TÉCNICA

Cinta Espuma Negra suave Liner Azul

CÓDIGO:ENS002

Cinta suave con adhesivo dos caras, resistente al clima, hongos y oxidación, adhesivo sensitivo a la presión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor	Ancho	Largo
3mm - 6mm	12mm	15 - 20 m
Propiedades	Unidades	Especificación
Densidad	kg/m ³	200 ± 10%
Compresión @ 25%	Kpa	5.0- 15
Elongación	%	100 - 150 Min.
Resistencia a la tensión	lbf/in ²	15 - 20
Absorción al agua	%	2.5 max
Flamabilidad	mm / min	100 max
Adhesión	N/m	450 Min.



Composición	Tipo	Color
Espuma	PVC	Negro
Adhesivo	Acrílico	Translucido
Liner	PE	Azul

APLICACIONES

- Envidriado estructural
- Rotura de puente térmico en puertas y ventanas.
- Sello entre vidrio y ventanas de PVC, aluminio o madera.
- Asentar vidrios en domos.
- Para el sellado de carrocerías, para evitar vibraciones entre puertas, ventanas, y como anti ruido en ensamblajes

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

Un año cuando se almacena entre 18°C y 22°C a 45% a 50% RH de la luz solar directa y para proteger el producto en su embalaje original.



La Lomita No. 12B interior A, Colonia Ampliación El Santuario, Iztapalapa, CDMX, C.P. 09829



ventas@fixamq-mexico.com



55 5443 7998