

FICHA TÉCNICA

Cinta Espuma PVC C/A 1 Cara

CÓDIGO:PVN0014001

Auxiliar contra la entrada de agua en cajuelas, puertas, quema cocos, puertas de automóviles y autobuses, en la industria carrocera para sellos entre láminas, amortiguador de impactos y sellado de calaveras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor	Ancho	Largo
2mm - 12mm	Acorde a requerimiento	10 m
Propiedades	Unidades	Especificación
Densidad	kg/m ³	200 ± 10%
Compresión @ 25%	Kpa	5.0- 15
Elongación	%	100-150
Resistencia a la tensión	lbf/in ²	15-20
Absorción al agua	%	2.5 max
Flamabilidad	mm / min	100 max
Adhesión	N/m	450 Min.



Composición	Tipo	Color
Espuma	PVC	Negro
Adhesivo	Acrílico	Translucido
Liner	Papel	Amarillo

CARACTERÍSTICAS

- Evita vibraciones entre puertas y ventanas.
- Evita fricción entre diferentes materiales.
- Sellos o empaques gabinetes o tableros electrónicos y eléctricos.
- Sello para gabinetes de iluminación.
- Traslape de láminas.

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

Un año cuando se almacena entre 18°C y 22°C a 45% a 50% RH de la luz solar directa y para proteger el producto en su embalaje original.



La Lomita No. 12B interior A, Colonia Ampliación El Santuario, Iztapalapa, CDMX, C.P. 09829



ventas@fixamq-mexico.com



55 5443 7998