

FICHA TÉCNICA

Cinta Verde poliéster alta temperatura

CÓDIGO: PVA

Constituida por una película poliéster adecuada para enmascarar superficies donde se manejen altas temperaturas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor	Ancho	Largo
0.08 mm	Acorde al requerimiento	66 m
Propiedades	Unidades	Especificación
Adhesión	N/25mm	7 mínimo
Resistencia a la Temperatura	°C	0 - 200
Elongación	%	45
Resistencia a la tensión	Mpa	150
Rango de operación	°C	0 - 40
Presentación	----	Rollo



Composición	Tipo	Color
Poliéster	Film	Verde
Adhesivo	Silicon	Transparente
Liner	N/A	N/A

RECOMENDACIONES DE USO

- Enmascarar áreas que no se deben pintar en procesos de pintura electroestática o procesos de electrolisis
- Enmascarar superficies metálicas en baños de químicos, y ácidos
- Piezas de sujeción o bolsas de vacío durante las operaciones de unión compuesta

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

Un año cuando se almacena entre 18°C y 22°C a 45% a 50% RH de la luz solar directa y para proteger el producto en su embalaje original.



La Lomita No. 12B interior A, Colonia Ampliación El Santuario, Iztapalapa, CDMX, C.P. 09829



ventas@fixamq-mexico.com



55 5443 7998