

FICHA TÉCNICA

Cinta Acrilica VHB Transparente

CÓDIGO:AVT

Adhesivo de uso general para montaje, usado en la industria de la publicidad hasta la industria automotriz, fácil manejo y aplicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor	Ancho	Largo
1.0 mm $\pm$ 10 %	Acorde a requerimiento	33 m
Propiedades	Unidades	Especificación
Densidad	kg/m ³	960
Resistencia a la temp.	°C	-20 - 120
Elongación	%	750 $\pm$ 100
Resistencia a la tensión	lb/in ²	100
Flamabilidad	mm / min	100 max
Adhesión	N/cm	26 Min.



Composición	Tipo	Color
Espuma	Espuma acrílica	Transparente
Adhesivo	Acrílico	Translucido
Liner	PP	Rojo

CARACTERÍSTICAS

- Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
- Fijación prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
- Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos para aplicaciones transparentes
- Elimina perforaciones, lijado, reacondicionamiento, atornillado, soldadura y limpieza asociada
- Crea un sellado permanente contra agua, humedad y más
- Adhesivo sensible a la presión que se une al contacto proporcionando resistencia inmediata para manipulación

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

Un año cuando se almacena entre 18°C y 22°C a 45% a 50% RH de la luz solar directa y para proteger el producto en su embalaje original.