

FICHA TÉCNICA

Neopreno Rígido

CÓDIGO: DCP00

Constituida por una película poliéster entre 2 capas de adhesivo y un respaldo siliconado.

Elaborada con adhesivo acrílico base solvente de alto desempeño.

Cinta de gran resistencia a la tensión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor	Ancho	Largo
0.205 mm	30 mm $\pm$ 2mm	5m – 45m
Propiedades	Unidades	Especificación
Adhesión	N/25mm	18 mínimo
Resistencia al calor	°C	100 - 180
Elongación	%	110 $\pm$ 20%
Resistencia a la tensión	N/cm	30 $\pm$ 10%
Tensión	lb/in	12
Presentación	----	Rollo



Composición	Tipo	Color
Poliéster	Film	Transparente
Adhesivo PSA	Acrílico	Transparente
Liner	PET	Rojo

RECOMENDACIONES DE USO

Ideales para uniones y montajes, en el hogar para pegar carteles y fotografías, en el taller reemplaza uniones mecánicas ligeras, en la industria ayuda en el montaje de molduras e instalación de alfombras. Adhesivo sensitivo a la presión.

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

Un año cuando se almacena entre 18°C y 22°C a 45% a 50% RH de la luz solar directa y para proteger el producto en su embalaje original.



La Lomita No. 12B interior A, Colonia Ampliación El Santuario, Iztapalapa, CDMX, C.P. 09829



ventas@fixamq-mexico.com



55 5443 7998