

# FICHA TÉCNICA

## Fetnylon con adhesivo (Flock Tape)

### CÓDIGO: TNS

-El terciopelo es una tela que refleja el sonido, utilizada para vestir habitaciones y lugares sin adaptar el tiempo de reverberación. El adhesivo acrílico 3M 300LSE presenta un alto rendimiento de adhesión sobre la mayoría de las superficies, incluyendo los plásticos de baja energía superficial.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor	Ancho	Largo
0.8 mm ± 0.15	Acuerdo a requerimiento	10 – 50 m
Propiedades	Unidades	Especificación
Resistencia a la temperatura	°C	-30 / +70
Elongación	%	50 ± 10%
Resistencia a la tensión	Kg	40 ± 10
Fuerza de ruptura (Trama)	N/5 cm	2500
Fuerza de ruptura (Largo)	N/5 cm	2300
Adhesión	N/m	450 mínimo
Presentación	Rollo / Piezas	Rollo / Piezas



Composición	Tipo	Color
Tela	Fetnylon	Negro
Adhesivo 3M 300LSE	Doble cara	Translucido
Liner	Papel	Café

### RECOMENDACIONES DE USO

- Plásticos de baja energía superficial, como el polipropileno y los revestimientos de pintura en polvo.
- Este tipo de telas se utiliza para aislar el sonido en autos o en la industrial.

### TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

6 meses cuando se almacena entre 10°C y 40°C a 45% a 50% RH de la luz solar directa y para proteger el producto en su embalaje original.



La Lomita No. 12B interior A, Colonia Ampliación El Santuario, Iztapalapa, CDMX, C.P. 09829


[ventas@fixamq-mexico.com](mailto:ventas@fixamq-mexico.com)


55 5443 7998