

FICHA TÉCNICA

Folio Protector Transparente

CÓDIGO: KSC-225C FPT

- Pelicula autoadhesiva para protección temporal de la superficie.
- Protector con respaldo de polietileno y adhesivo acrílico de baja adherencia, que provee protección temporal para superficies de metal, plástico, vinil y vidrio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor	Ancho	Largo
0.05 mm / 1.97mils	1.22 m	200 m
Propiedades	Unidades	Especificación
Resistencia a la tracción	kgf/10 cm ²	190
Elongación	%	310
Adhesión	Oz / in	9.68 – 10.04
Presentación	Rollo	Rollo



Composición	Tipo	Color
Película	LDPE	Transparente
Adhesivo	Acrílico	Translucido
Liner	N/A	N/A

FORMA DE APLICACIÓN

Para proteger materiales brillantes o semibrillantes como:

- Metal pre-pintado
- Láminas acrílicas (PMMA)
- Policarbonato (PC)
- Poliestireno (PS)
- PVC rígido
- Acero inoxidable laminado en frío.
- Aluminio anodizado o no anodizado
- Laminados decorativos
- Carrocerías (solo para uso en interiores).

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

6 meses cuando se almacena entre 10°C y 40°C a 45% a 50% RH de la luz solar directa y para proteger el producto en su embalaje original.



La Lomita No. 12B interior A, Colonia Ampliación El Santuario, Iztapalapa, CDMX, C.P. 09829



ventas@fixamq-mexico.com



55 5443 7998