

FICHA TÉCNICA

Neopreno Rígido

CÓDIGO: N/A

Propiedades mecánicas y resistencia a la tracción y desgarre. Resistencia al envejecimiento (ozono, agua, derivados del petróleo y reversión). Resistencia al agrietamiento por flexión. Buena Compatibilidad con Ácidos Diluidos Hasta un 50 %

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor	Ancho	Largo
Acorde a requerimiento	Acorde a requerimiento	Acorde a requerimiento
Propiedades	Unidades	Especificación
Temperatura de Servicio	°C	-40 /+120
Tensión de Desgarre	N / mm ²	25
Elongación	%	390 -340
Tensión de Ruptura	MPA(Psi)	15.2(2200)
Rango de Dureza	Shore "A"	40 - 90
Resiliencia	%	50



Composición	Tipo	Color
Neopreno	Hule	Negro
Adhesivo	N/A	N/A
Liner	N/A	N/A

RECOMENDACIONES DE USO

- Recubrimiento de cables.
- Amortiguador para apoyo de puentes.
- Juntas de dilatación.
- Perfiles, tapetes, recubrimiento de tejidos para usos industriales.

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

Un año cuando se almacena entre 18°C y 22°C a 45% a 50% RH de la luz solar directa y para proteger el producto en su embalaje original.



La Lomita No. 12B interior A, Colonia Ampliación El Santuario, Iztapalapa, CDMX, C.P. 09829



ventas@fixamq-mexico.com



55 5443 7998