

# FICHA TÉCNICA

## SEPARADOR DE VIDRIO ESTATICO

**CÓDIGO:VPE**

Usado en el traslado y almacenamiento de láminas de vidrio. Utilizado también en la industria del aluminio, en puertas y ventanas.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Espesor                  | Ancho                  | Largo                  |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 4 mm +1 /- 0.5mm         | Acorde a requerimiento | Acorde a requerimiento |
| Propiedades              | Unidades               | Especificación         |
| Gramaje                  | g/m <sup>2</sup>       | 2010 ± 10%             |
| Calibre                  | in                     | 0.160                  |
| Elongación               | %                      | 140 ± 10%              |
| Resistencia a la tensión | lbf                    | 65 min                 |
| Resistencia al rasgado   | lbf                    | 27 min                 |
|                          |                        |                        |
|                          |                        |                        |



| Composición | Tipo         | Color        |
|-------------|--------------|--------------|
| Espuma      | PVC estatico | Negro / Gris |
| Adhesivo    | N/A          | N/A          |
| Liner       | Papel        | Blanco       |

### CARACTERÍSTICAS

Espuma 100% de PVC con estatica en una cara. Diseñado para la separación y protección en el traslado y almacenamiento de láminas de vidrio plano, doble acristalamiento y vidrio de automoción, y para ayudar a la protección durante la instalación sin dejar residuos o manchas.

### TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

Un año cuando se almacena entre 18°C y 22°C a 45% a 50% RH de la luz solar directa y para proteger el producto en su embalaje original.



La Lomita No. 12B interior A, Colonia Ampliación El Santuario, Iztapalapa, CDMX, C.P. 09829



[ventas@fixamq-mexico.com](mailto:ventas@fixamq-mexico.com)



55 5443 7998